



polisztirol

1026 ST • 1026

A 1026 ST gyorsan száradó, alacsony viszkozitású, áttetsző, oldószerbázisú bélyegzőfesték.

Kifejezetten a Styrofoam / Hungarocel és hasonló, kemény hab lapokhoz lett kifejlesztve és nem árt a szokásos EPS haboknak.

A 1026 egy lassabban száradó verzió.

Tulajdonságok:

Az **1026 ST** festék feltűnően intenzív színű lenyomatokat biztosít a lapok élleinek bélyegzésekor is.

A lapok felületének bélyegzése nem javasolt, mert a különböző folyékony ragasztók vagy a pára oldhatja a festéket, ami elszíneződést okozhat a festésen vagy a tapétán.

Megjegyzés:

Kapható a Styrofoam / Hungarocel panelekhez átütés mentes festék is: a 8081 P azonos száradási idővel, míg a 8080 P lassabb száradású.

Száradási idő:

~1 perc (fémen) 1026 ST

~5 perc (fémen) 1026

Viszkozitás:

Alacsony viszkozitás: ~13 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy speciális fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

A **1026 ST**-hez nemezbetétes bélyegzőpárna javasolt. A **1026**-hoz a Mark-II párna, szivacsgumi vagy nemez henger.

Automata bélyegzéséhez festéktartályos bélyegzőgépek javasoltak.

Hígító/Tisztító:

Hígító 425 (1026 ST)

Hígító 470 (1026)

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g •

1000 ml/g • 5000 ml/g

