



fa



121 P

A 121 P gyorsan száradó, pigmentált, oldószerbázisú bélyegzőfesték, nedvszívó felületekhez.

Tulajdonságok:

Kiváló minőségű pigmentek, hogy a lenyomatok ne fakuljanak a napfénytől és az időjárástól.

Intenzív színű, gyorsan száradó lenyomatok készíthetők az anyagok széles körére.

Alkalmazás:

A **121 P** festék kartonpapírok, kezeletlen fák, juta és papírzsákok és más nedvszívó felületek bélyegzésére javasolt.

Alkalmazható kezelt fa felületeken és fémeken is!

Nagyméretű betűk vagy ábrák esetén sablon és ecset, vagy nemez festékhenger használata javasolt.

Száradási idő:

~60–90 mp (fémén)

Viszkozitás:

Alacsony viszkozitás: ~20–50 mp (Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy speciális fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

Automatikus bélyegzéshez olyan gépek használata javasolt, amelyek festékadagoló tartállyal vannak felszerelve.


Kézi bélyegzés esetén, a nemezpárna vagy Soli párna javasolt.

Hígító/Tisztító:

Hígító 121

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g



pigmentált