



fólia

186

A 186 egy különösen gyorsan száradó bélyegzőfesték, nem nedvszívó világos felületek bélyegzésére. A fehér és sárga verzió pigmentált.

Tulajdonságok:

A **186** festék a nagyon gyors száradási idő miatt csak flexográfai nyomdagéppel alkalmazható. Lassú száradású verziók is elérhetők: **186 II** vagy a **186 V-6**

Alkalmazás:

A **186** típusú festéket festett és natúr fém felületekhez, tekerces anyagokhoz és sokféle műanyaghoz javasoljuk, amelyeknek világos az alapszíne. Az anyagminőségek sokféleségére tekintettel javasolt próbanyomatokat készíteni, hogy megbízható információk legyen az alkalmazhatóságról.



Száradási idő:

~10 mp (fémen) 186
~30 mp (fémen) 186 III
~60 mp (fémen) 186 V-6

Viszkozitás:

Alacsony viszkozitás: ~10–20 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy speciális fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

Kizárólag nyomdagépek és bélyegzőgépek festékadagolós verziói javasoltak a **186** festékhez.


A lassabb száradású 186 III és 186 V-6 verziók esetén nemez párna vagy festékhenger (nemez vagy habszivacsos) szintén használható, ha a festékhenger automatikus újrafestékezése biztosított.

Hígító/Tisztító:


Hígító 425 (186)
Hígító 425 (186 III)
Hígító 410 (186 V-6)

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g



áttetsző



pigmentált