



6061

A 6061 festék az olaj bázisú 6060 és 6060 D továbbfejlesztése. Egyaránt alkalmas a lézergravírozott mikrocellás bélyegzők szivacsos gumiklisé anyagának első és utófestékezésére is.

Tulajdonságok:

A **6061** festék gazdaságos, élénk színű és ellenálló lenyomatot biztosít.

Alkalmazás:

A **6061** olaj bázisú festéket nedvszívó papírból készült dokumentumok, és kartonok bélyegzésére javasoljuk. Irodai felhasználásra való kézi mikrocellás (pre-inked) bélyegzőkbe.

Felületkezelt papírok, mint a fényes felületűek, többnyire nem alkalmasak a **6061** festékhez, mert nem szívják magukba és a lenyomat elkenődik. Időnként ilyen papír esetén is megfelelő lehet, de ehhez próbanyomatok készítése szükséges.

Száradási idő:

~120 mp elkenődés mentesen (papíron)

Viszkózitás:

Nagy viszkozitás: ~200 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Lézergravírozott mikrocellás szivacsgumi

Bélyegzőpárna anyaga:

Nincs szükség külön bélyegzőpárnára, mivel a lézerrel gravírozható mikrocellás szivacsosgumi klisé önmagában a festékhordozó.

További előnye ennek a megoldásnak hogy a festék nem szárad ki vagy keményedik be.

Tisztító:

Bélyegzőtisztító 390

Normál kiszerelés:

10 ml/g • 50 ml/g
250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

