



## 770 P

**A 770 P magas pigment tartalmú, de alacsony viszkozitású, oldószerbázisú bélyegzőfesték, kifejezetten nedvszívó felületekhez.**

**Tulajdonságok:**

A **770 P** bélyegzőfesték erősen színtartó, időjárásálló és nagyon gazdaságos.

Gyorsan száradó, intenzív színű lenyomatok készíthetők fémhordókra.

**Alkalmazás:**

A **770 P** festék fémhordók, konténerek és más nem porózus anyagok bélyegzésére javasolt.

Alkalmazható kezelt fa és festett felületeken is!

Nagyméretű betűk vagy ábrák esetén sablon és ecset, vagy nemez festékhenget használata javasolt.

**Száradási idő:**

~2 perc (fémen)

**Viszkozitás:**

Alacsony viszkozitás: ~30 mp

(Ford-Cup No. 4)

**Bélyegzőklisé anyaga:**

Gumi vagy speciális fotopolimer

**Bélyegzőpárna anyaga:**

Automatikus bélyegzéshez olyan gépek használata javasolt, amelyek

festékadagoló tartállyal vannak felszerelve és gumi vagy habszivacs hengert alkalmaznak.

Kézi bélyegzés esetén, a nemez- vagy szivacsparna, illetve szivacs-gumi henger is alkalmazható.

**Hígító/Tisztító:**

Hígító 420

**Normál kiszerelés:**

1000 ml/g • 5000 ml/g

