



## 794/I P

**A rugalmas kötőanyag ellenére a 794/I P egy gyorsan száradó, magas pigment tartalmú, oldószer bázisú bélyegzőfesték. Nagyon jól fed, színtartó és vízálló.**

### Tulajdonságok:

A 794/I P lenyomata rugalmas és nem töredezik szét még erősen deformálódó felületeken sem.

A 415-ös hígítóval hígítható és a száradási idő a 794-es készlettel szabályozható.

### Alkalmazás:

A 794/I P festéket festett és natúr fém fóliák, műanyag és gumi szíjak bélyegzéséhez javasoljuk.

A bélyegző lenyomat ellenálló marad rugalmas anyagokon is, mint pl. a szállító szalagok, vagy gumipántok.

Az anyagminőségek sokféleségére tekintettel javasolt próbanyomatokat készíteni, hogy megbízható információk legyen az alkalmazhatóságról.

### Száradási idő:

<4 perc (fémén)

### Viszkozitás:

Közepes viszkozitás: ~70–130 mp

(Ford-Cup No. 4)

### Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy fém

### Bélyegzőpárna anyaga:

Nemezbetétes bélyegzőpárna javasolt.

Automata bélyegzéséhez festéktartályos bélyegzőgépek javasoltak.

### Hígító/Tisztító:

Hígító 415

### Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g

