



947 IV

A 947 IV festék olyan bélyegzőgépekhez lett kifejlesztve, amely festéktárolóval és nemez vagy szivacsos gumi adagolóval van felszerelve. A kötőanyaga megakadályozza, hogy a festékadagoló membrán ragacsossá váljon.

Tulajdonságok:

Az 947 IV festék nagyon gyorsan szárad, intenzív színt biztosít és igen gazdaságos.

Alkalmazás:

A 947 IV festék festett és natúr fémek, gumi, fa és sokféle műanyag bélyegzéséhez javasolt.

Az anyagminőségek sokféleségére tekintettel javasolt próbanyomatokat készíteni, hogy megbízható információk legyen az alkalmazhatóságról.

Száradási idő:

~10–25 mp (fémén)

Viszkózitás:

Alacsony viszkózitás: ~10–20 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy speciális fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

Nemez vagy szivacsos gumi adagoló javasolt.

Flexográfiai nyomdagépek esetén zárt festéktartályos verzió javasoltak.

Hígító/Tisztító:

Hígító 425

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g •
1000 ml/g • 5000 ml/g



áttetsző

pigmentált