



fém

990

A 990 sokoldalú bélyegzőfesték, nem nedvszívó felületekhez. Az R 9 típushoz nagyon hasonló, de a vizes kimosású fotopolimer klisékkel is használható.

Tulajdonságok:

A 990 típusú bélyegzőfesték sokkal lassabban szárad mint az R 9 festék és kizárólag nem nedvszívó felületeken alkalmazható.

Alkalmazás:

Az áttetsző 990 festéket mindenféle világos színű anyag bélyegzéséhez javasoljuk, mint pl. magas fényű prospektusok, fém és műanyag fóliák, festett fém- és falemezek, illetve nyers alumínium.

Ezekon felül jól alkalmazható változatos gumi és műanyag felületeken is, ha a száradási idő nem lényeges.

Sötét felületű anyagok is jelölhetők a pigmentált verziókkal (sárga és fehér), mivel nagyobb a fedőképességük.

Száradási idő:

~7–9 perc (fémlemezen)

Viszkozitás:

Alacsony viszkozitás: ~15 mp (Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Vizes kimosású fotopolimer, gumi vagy fém

Bélyegzőpárna anyaga:

A Coloris Mark II párnát javasoljuk, hogy a festék a lehető legtovább friss maradjon. Ezen felül a nemezbetétes párnák, a nemez hengerek, a szivacsos gumihengerek vagy a Soli párnák is alkalmazhatók.

Hígító/Tisztító:

Hígító 990

Normál kiszerelés:

10 × 28 ml/g • 50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g



áttetsző

pigmentált