



fém fólia



BA 4710

A BA 4710 gyorsan száradó bélyegzőfesték áttetsző, vízálló és színtartó lenyomatot ad.

Tulajdonságok:

A **BA 4710** festék egyaránt felhordható kézi bélyegzéssel vagy akár flexográfiai nyomdagéppel is, világos felületekre.

Kapható lassú száradású verzióban is:

BA 4710 LT

Ha viszont a **BA 4710** festék túl lassan szárad az adott alkalmazás esetén, kapható hozzá száradás gyorsító adalék.

Alkalmazás:

A **BA 4710** festék használható festett és natúr fémeken, festett, világos színű fákön.

Ezen felül, tükrök hátoldala, röntgen filmek, zsírpapírok, kerékpár tömlők és néhány fém fólia is bélyegezhető vele.

Az anyagminőségek sokféleségére tekintettel javasolt próbanyomatokat készíteni, hogy megbízható információk legyen az alkalmazhatóságról.

Száradási idő:

~30 perc (fémén)

Viszkozitás:

Alacsony viszkozitás: ~12–40 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy speciális fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

Nemezbetétes párna vagy Soli párna javasolt.

Flexográfiai nyomdagép esetén, festékadagolás verzió javasolt.

Hígító/Tisztító:

Hígító 410

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g

