

## Hígító 405

**Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.**

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

**Figyelem:**

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

**Alkalmazás:**

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

**R 9, R 9 FP, HT 117 P, 382 ezüst, 337, 382 P, 8080 P, 8122 P, 8260 FP és 8320**

**Hígítási utasítás:**

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

**Normál kiszerezés:**

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

## Hígító 415

**Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.**

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

**Figyelem:**

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

**Alkalmazás:**

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

**382/E2 ezüst, 794/I, 857, 877, 981, 1051 P, 8081 P, 8085 P, 8240 FP és 8300**

**Hígítási utasítás:**

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

**Normál kiszerezés:**

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

## Hígító 410

**Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.**

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

**Figyelem:**

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

**Alkalmazás:**

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

**BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P, UV II/III, R 9 FP/ST, 8050, 8190, 8220, 8310 és 8330 P.**

**Hígítási utasítás:**

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

**Normál kiszerezés:**

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

## Hígító 420

**Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.**

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

**Figyelem:**

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

**Alkalmazás:**

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

**Kroska P, 200 PR, 770 P, 779, 801, 805, 8251 és 8280 P**

**Hígítási utasítás:**

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

**Normál kiszerezés:**

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g