

Hígító 425

Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

186, 186/III, 186/V-6, 947 IV, 1026 ST, 2060, 2090, 4731, 8100 FP és 8210

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

Hígító 435

Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

775 és 785/II P

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

Hígító 430

Vízbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi vízbázisú festékekhez javasolt:

UV I/ST, 500, 777, 840 P, 843 P, 4010

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

Hígító 440

Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

Constanta P, HT 118 P és 1070 P

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g