

Hígító 445

Benzolbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

Beton jelölő P és 4730 P

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

Hígító 455

Alkoholbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

790 és Tűzoltó tömlő bélyegzőfesték

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

Hígító 450

Aromás összetételű oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi oldószerbázisú festékekhez javasolt:

HT 119 P

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g

Hígító 460

Vízbázisú oldószer keverék a speciális bélyegzőfestékek hígításához és a szükséges viszkozitás eléréséhez.

Azok a bélyegzőpárnák, amelyekben a festék kiszárad vagy besűrösödik, időnként frissítést igényelnek kis mennyiségű hígító adagolásával.

Figyelem:

A túlzott hígítás a festék fizikai jellemzőit leronthatja, mint pl. a tapadás, fedőképesség vagy színintenzitás!

Alkalmazás:

Ez a hígító az alábbi víz bázisú festékekhez javasolt:

Hús és Sajt jelölő festék

Hígítási utasítás:

Töltsön egy adag festéket egy edénybe és adjon hozzá kis mennyiségű hígítót, majd keverje össze. Folytassa addig a hígító adagolását, amíg a kívánt sűrűséget elérte.

Normál kiszerezés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g • 5000 ml/g