



papír

6051 P

Ez az olaj bázisú, pigmentes festék olyan területekre lett kifejlesztve, ahol nagy a páratartalom. Maximális korrózió védelmet nyújt a sorszámozó, számozó és más fémklisés bélyegzőknek.

Összetétele egyszerre biztosít kenést a bélyegző fém részeinek és védi a kerekeket a lerakódásoktól.

Tulajdonságok:

A **6051 P** festék gazdaságos, élénk színű és ellenálló lenyomatot biztosít.

Alkalmazás:

A **6051 P** olaj bázisú festéket nedvszívó papírból készült dokumentumok bélyegzésére javasoljuk párás környezet esetén.

Az elsődleges alkalmazási terület az irodai kézi fémklisés bélyegzők, amelyekhez a vízbázisú festékek nem alkalmasak, mert nem tapadnak a fém nyomófelülethez.

Felületkezelt papírok, mint a fényes felületűek, többnyire nem alkalmasak a **6051 P** festékhez, mert nem szívják magukba és a lenyomat elkenődik. Időnként ilyen papír esetén is megfelelő lehet, de ehhez próbanyomatok készítése szükséges.

Száradási idő:

~60 mp elkenődés mentesen (papíron)

Viszkozitás:

Nagy viszkozitás: ~100 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Fém, sorszámozó, vagy számbélyegzők fém kerekkel, fémklisés dátumbélyegzők

Bélyegzőpárna anyaga:

Coloris párnák, filc párnák vagy Soli betétes párnák.

A festék nedves marad hosszú időn keresztül bármely párna típusban.

Hígító/Tisztító:

Hígító 445 / Bélyegzőtisztító 390

Normál kiszerelés:

10 × 28 ml/g • 50 ml/g
250 ml/g • 1000 ml/g

