



fólia

R 9 FP • R 9 FP/ST

Az R 9 FP és R 9 FP/ST olyan lassabban száradó, élelmiszercsomagolásokra való bélyegzőfestékek, amelyek a hatályos EU szabályozásnak megfelelnek.

Tulajdonságok:

Intenzív színű, erősen tapadó festékek.

Csak olyan festékkészleteket tartalmaznak, amelyek kielégítik az AP(89)1 EU Állásfoglalást és a 2001/62/EG EU Irányelvet, köztük azt, hogy a festék összetevők kevésbé szívódnak fel és a nehézfémektől mentesek.

Alkalmazás:

Élelmiszercsomagolásokon alkalmazhatók, mint pl. műanyag zacskók, és flakonok, bevonatok,

üvegpalackok és papírdobozok. A lenyomat készítése után gyorsan folytatódhat a termék kezelése a festék elkenődése nélkül.

Száradási idő:

~5–8 perc R 9 FP

~1 perc R 9 FP/ST

Viszkozitás:

Alacsony viszkozitás: ~15 mp

(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi és némelyik fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

Kézi bélyegzéshez a Mark-II párna, nemezbetétes vagy Soli párna szükséges. A festék hosszú ideig friss marad ezekben. Automatikus bélyegzéshez flexográfiai bélyegző gépek használata javasolt, festékadagoló tartállyal.

Hígító/Tisztító:

Hígító 405 (R 9 FP)

Hígító 410 (R 9 FP/ST)

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g •

1000 ml/g • 5000 ml/g

